

# AGROVOLT

## AGROVOLT

# AV 18

Nr art. 35666



### Tekniske parametere

<b>Spenningsregulator</b>	<b>standar CVR</b>
<b>Spenningsstabilisering</b>	<b>±5 %</b>
<b>Frekvens</b>	<b>50 Hz</b>
<b>Trefasespenning</b>	<b>400 V</b>
<b>Effektfaktor</b>	<b>0,8 cos <math>\phi</math></b>
<b>Maksimal effekt</b>	<b>19,8 kVA</b>
<b>Nominell effekt</b>	<b>18,0 kVA</b>
<b>Nominell strøm</b>	<b>26,1 A</b>
<b>Enfasespenning</b>	<b>230 V</b>
<b>Effektfaktor</b>	<b>1 cos <math>\phi</math></b>
<b>Maksimal effekt</b>	<b>7,9 kVA</b>
<b>Nominell effekt</b>	<b>7,2 kVA</b>
<b>Nominell strøm</b>	<b>31,3 A</b>
Vekt	117 kg
Lengde	950 mm
Bredde	800 mm
Høyde	933 mm
Generator	Synkron
Inntregningsbeskyttelse	IP23
Omdreininger	3000 rpm
Girkasse	1:7
Oljetype	SAE 80W-90
Oljemengde	0,9 L
<b>Traktor</b>	
PTO hastighet	430 rpm
PTO Effekt	18 / 24 kW/HK
PTO aksel dimensjon.	29 / 39 kW/HK
PTO aksel dimensjon.	520 Nm

### Standardutstyr

- 1 stikkontakt 32A 400V
- 2 stikkontakt 16A 230V Schuko
- Automatsikring 400V
- Termiskbryter 230V
- Jordfeilbeskyttelse
- Måler for V, Hz, A, kVA
- Sikring av tilkoblingen til traktoren
- Oljefyllt girkasse

### Standarder og direktiver

- 2000/14/EF  
Støyutslippsdirektivet som endret 2005/88/EC
- 2006/42/EF  
Maskindirektivet
- 2014/35/EU  
Lavspenningsdirektivet
- 2014/30/EU  
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet